



SCODY II ON DEMAND

Macinacaffè Professionale / Professional Grinder

- MACINATURA PROFESSIONALE, DOSATURA ON DEMAND PRECISA A OGNI PRELIEVO
- PROFESSIONAL GRINDING, PRECISE DOSING ON DEMAND - SHOT BY SHOT

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

| | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Diametro macine | Burr diameter | 75 mm |
| Materiale macine | Burr material | Acciaio temperato / Hardened steel |
| Tensione / Frequenza / Fase | Voltage / Frequency / Phase | 220-240 / 50 / 1 |
| Watt | Watt | 450 W |
| Giri motore | RPM | 800 Giri/min / 800 rpm |
| Capacità macinazione | Grinding capacity | 2-3 kg/giorno / 2-3 kg/day |
| Tempo di macinazione per espresso singolo | Grinding time for single espresso | 3.2 s |
| Capacità tramoggia | Bean hopper capacity | 2.0 kg |
| Dimensioni (L x A x P) | Dimensions (w x h x d) | 195 x 575 x 370 mm |
| Peso netto | Net weight | 14.1 kg |
| Peso lordo | Shipping weight | 15.6 kg |

CARATTERISTICHE TECNICHE / EQUIPMENT FEATURES

| | |
|--|--|
| Saracinesca per tramoggia | Bean hopper slide |
| Protezione da sovraccarico | Overload protection |
| Avvio automatico con portafiltro | Automatic START/STOP switch |
| Contatore dosi elettronico | Electronic shot counter |
| Controllo multifunzione a display | Multifunction control display & control unit |
| Programmazione variabile per singola e doppia dose | Electronic shot timer for single & double shot |

ACCESSORI O VERSIONI A RICHIESTA / SPECIAL FEATURES

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Macine al titanio alta resistenza | Titanium coated burrs |
| Ventilazione - Fan | Ventilation - Cooling fan |
| Regolazione macinatura micrometrica | Stepless grind adjustment |

CERTIFICAZIONI / LISTINGS / CERTIFICATIONS

CE, CB REPORT, KTC, ETL

Voltaggi speciali a richiesta / Other elec. specifications available on request

Opzioni colore / Color options

