



INDUSTRIEMÜHLE | MOULIN INDUSTRIEL

DK15



DK15

Die DK15 bietet kleineren Röstereien den perfekten Einstieg in die industrielle Vermahlung. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Premium-Vermahlungsqualität aus, welche bei einer Mahlleistung von 105 kg bis 200 kg pro Stunde durch die verschleißfesten Mahlscheiben gewährleistet wird.

Le DK15 offre aux petits torréfacteurs une excellente porte d'entrée vers le broyage à échelle industrielle. Il garantit une qualité de mouture homogène et premium, avec une capacité allant de 105 à 200 kg par heure, grâce à ses meules résistantes à l'usure.

TECHNISCHE DETAILS DÉTAILS TECHNIQUES

Spannung // Frequenz // Phasen Tension // Fréquences // Phases	380-415 V // 50/60 Hz // 3~ 208-220 V // 50/60 Hz // 3~
Leerlaufdrehzahl Régime à vide	1440 rpm (50 Hz) 1730 rpm (60 Hz)
Mahlscheibendurchmesser Diamètre des meules	130 mm
Mahlscheibenmaterial Matériau des meules 	Durchgehärteter Spezialstahl Acier coulé spécial entièrement trempé
Mahlscheibenmaterial Matériau des meules 	Durchgehärteter Hartgussstahl Acier coulé spécial entièrement durci
Mahlscheibenmaterial Matériau des meules 	Hartmetall Carbure de tungstène
Mahlleistung - fein* kg/h Capacité de broyage - fin kg/h	 105  120  120  130  150  200
Mahlleistung - mittel* kg/h Capacité de broyage - moyen kg/h	 115  130  130  150
Fassungsvermögen des Bohnenbehälters Capacité de la trémie	ca. approx. 30 kg
Max. Nennaufnahme Puissance nominale maximale	2200 W
Abmessungen inkl. Sockel (B x H x T) Dimensions base incluse (l x h x p)	79 x 155 x 123 cm
Nettogewicht inkl. Sockel Poids net base incluse	132 kg
Verpackungsmaß & Bruttogewicht Dimensions de l'emballage et poids brut	Individuell abhängig von Version und Ausstattung Dépend de la version et de l'équipement individuels
Abmessungen Mahlgutbehälter (B x H x T) Dimensions du conteneur (l x h x p)	69 x 70 x 79 cm 200 l
Standardfarben (Weitere Farben auf Anfrage) Couleurs standards, autres couleurs sur demande	Struktur, Graurot Finition texturée, gris rougeâtre

SONDERAUSSTATTUNG
EQUIPEMENT SPÉCIAUX

Mahlscheiben für Getreide oder für
andere Mahlgüter
Meules pour grains ou pour autres produits à moudre

Elektropneumatischer Absperrschließer für
eine geregelte Mahlgutzufuhr
Vanne électropneumatique pour un
approvisionnement contrôlé

LEGENDE LEGEND

- | | |
|---|---|
|  DK15 L (Kaffee/Café) |  DM15 LS (Mohn/Graines de pavot) |
|  DK15 LS (Kaffee/Café) |  DP15 L (Pfeffer/Poivre) |
|  DK15 LH (Kaffee/Café) |  DG15 L (Getreide/Grains) |

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hervorragende gleichmäßige Vermahlungsqualität
- Verschleißfeste Premiummahl-scheiben
- Starke, oberflächenbelüftete Drehstrom-motoren mit hoher Anzugskraft – für Dauerbetrieb geeignet
- Wartungsfreie, dauergeschmierte Kugellager
- Mahlgutbehälter (Fassungsvolumen 200 l)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Qualité de mouture exceptionnelle et homogène
- Meules premium, résistantes à l'usure
- Moteurs triphasés puissants avec refroidissement de surface et couple de démarrage élevé – adaptés à un fonctionnement en continu
- Paliers lubrifiés en continu, sans entretien
- Récipient de récupération du café moulu (capacité : 200 litres)

