



ESPRESSOMÜHLE | MOULIN ESPRESSO

E65S



Die E65S erfüllt die modernsten Ansprüche der globalen Kaffeespezialitätenbranche mit einer perfekten Synergie aus bewährter erstklassiger Espressovertmahlungstechnologie und zukunftsweisenden Features. Der „König der Mühlen“ hat sein neues Modell mit einem multifunktionalen Controller, innovativen Icon-Menü sowie Speicheroptionen für bis zu 6 individuell programmierbare Rezepte ausgestattet. Durch den neuen leistungsstarken Motor meistert die Mühle problemlos eine hohe tägliche Auslastung. Der schlanke Korpus aus erstklassigen Komponenten und Beschichtungen im trendigen Multicolor-Design begeistert mit seinem hochwertigen „Look and Feel“. Zudem erfreut die E65S nicht nur das Auge: Der optimierte Vermahlungssound sorgt für das leiseste und angenehmste Vermahlungsgeräusch, das eine Espressomühle jemals geboten hat. Die E65S ist die perfekte Wahl für Coffeeshops und Restaurants.

L'E65S est la synergie parfaite entre une technologie de broyage espresso premium éprouvée et des caractéristiques innovantes, conçues pour répondre aux exigences modernes des professionnels du café à travers le monde. « Le Roi des Moulins » a équipé ce nouveau modèle d'un bouton multifonction à pression et rotation, d'un menu iconographique innovant et de pré-réglages jusqu'à 6 recettes programmables individuellement. Son design moderne et élancé, avec une finition multi-couleurs de pointe, intègre des composants et des revêtements de première qualité pour une allure et une sensation premium. Mais son design plaît bien au-delà de l'oeil : l'E65S offre une mouture agréable et silencieuse, tandis que sa construction robuste est parfaitement conçue pour supporter des charges de travail élevées. Le choix idéal pour les Coffee shops et restaurants.

TECHNISCHE DETAILS DÉTAILS TECHNIQUES

Bestellnummer Référence produit	ME 65 2.4B
Spannung // Frequenz // Phasen // Nennaufnahme Voltage // Fréquences // Phases // Puissance nominale	220-240 V // 50/60 Hz // 1~ // 440 W 110-127 V // 60 Hz // 1~ // 580 W 100 V // 50/60 Hz // 1~ // 510 W
Leerlaufdrehzahl Régime à vide	1400 rpm (50 Hz) 1700 rpm (60 Hz)
Mahlscheibendurchmesser Diamètre des meules	65 mm
Mahlscheibenmaterial Matériau des meules	Spezialstahl Acier spécial
Mittlere Mahlleistung* Capacité moyenne de broyage*	4-7 g/s
Fassungsvermögen des Bohnenbehälters Capacité de la trémie	ca. approx. 1200 g
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (l x h x p)	19.5 x 58.3 x 28.3 cm
Verpackungsmaße (B x H x T) Dimensions de l'emballage (l x h x p)	69.7 x 28.7 x 44.5 cm
Nettogewicht Poids net	11.2 kg
Bruttogewicht Poids total	12.7 kg
Zertifizierungen Certifications	CE, CB, ETL Safety, ETL Sanitation
Normen Normes	Konform mit Conforme à IEC/EN 60335-1 ausgenommen except IPX1 IEC/EN 60335-2-64 ausgenommen except IPX1 Zertifiziert gemäß Certifié Standard ANSI/UL 763 CSA C22.2 No. 195 NSF/ANSI 8
Standardfarben (Weitere Farben auf Anfrage) Couleurs standards (Autres couleurs sur demande)	Aluminium poliert, Schwarz matt Aluminium poli, noir mat Aluminium poliert, Schwarz & Weiß matt Aluminium poli, noir et blanc mat
SONDERAUSSTATTUNG EQUIPEMENTS SPÉCIAUX	Bohnenbehälter ca. 250 g oder ca. 1800 g Trémie environ 250g ou environ 1,8kg

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bewährte Premiummahlscheiben für ein großartiges Geschmackserlebnis
- Innovatives Icon-Menü für intuitive Bedienung
- Bis zu 6 Rezepte voreinstellbar
- Multifunktionaler Dreh-/Drück-Knopf
- Modernes schlankes Design
- Leises Vermahlungsgeräusch
- Schnelle, stufenlose und einhändige Mahlgradeinstellung mit unabhängiger Arretierung
- An Siebträgerdurchmesser anpassbarer und abnehmbarer Auslauf
- Bohnenbehälter mit erhöhter Widerstandsfähigkeit
- Universelle, robuste Siebträgerauflage

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Meules premium éprouvées pour une expérience gustative exceptionnelle
- Menu iconographique innovant pour une utilisation intuitive
- Jusqu'à 6 recettes programmables
- Bouton multifonction à pression et rotation
- Design moderne et élancé
- Broyage quasi silencieux
- Réglage de la mouture rapide, sans échelle et à une seule main, avec mécanisme de verrouillage indépendant
- Sortie réglable et amovible pour s'adapter à tout porte-filtre
- Réservoir de grains avec durabilité accrue
- Support porte-filtre universel et robuste



* Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad. | Alle Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen.
Dépend des produits à moudre et du degré de finesse choisi. | Toutes les valeurs mesurées sont effectuées dans des conditions de laboratoire.
Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich. | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Autres spécifications électriques disponibles sur demande. | Sous réserve de modifications sans préavis.