



MOULIN ESPRESSO

E65W GbS



E65W GbS



L'E65W Grind-by-Sync (GbS) élève l'E65S Grind-by-Weight au niveau supérieur d'intelligence. C'est le premier broyeur espresso à intégrer la technologie révolutionnaire du « Sync System », qui ajuste de manière transparente le broyeur en fonction des paramètres reçus de la machine à café. En combinant la technologie cloud et des algorithmes intelligents, cette technologie garantit une qualité de café constante et reproductible dans tous les magasins et à chaque service, partout dans le monde.

L'E65W Grind-by-Sync permet un contrôle direct par le barista ou, lorsqu'il est synchronisé avec une machine à café, un alignement automatique selon le temps d'extraction cible pour générer le shot parfait. Cela signifie qu'il peut fonctionner comme un broyeur autonome ou comme un broyeur synchronisé.

Pour une précision encore plus grande, la fonction bien établie de « Détection de la Distance des Meules (DDD) » de Mahlkönig est enrichie d'un moteur électrique qui ajuste l'écart entre les meules, garantissant ainsi des résultats précis et reproductibles.

En plus de la technologie Grind-by-Sync, le broyeur est renforcé par l'application mobile « Mahlkönig Sync » et l'interface de bureau intuitives. Cela permet de configurer et de synchroniser facilement les appareils, tout en obtenant des données précieuses et détaillées pour surveiller et gérer le processus décisionnel à distance et localement dans tous vos magasins.

Améliorez vos capacités de broyage et entrez dans le monde d'une vitesse et d'une constance inégalées – avec l'E65W Grind-by-Sync.

DÉTAILS TECHNIQUES

Voltage // Fréquences //	220-240 V // 50/60 Hz // 1~ // 440 W
Phases // Puissance nominale	110-127 V // 60 Hz // 1~ // 580 W
	100 V // 50/60 Hz // 1~ // 550/700 W
Régime à vide	1400 rpm (50 Hz) 1700 rpm (60 Hz)
Diamètre des meules	65 mm
Matériau des meules	Acier spécial
Capacité moyenne de broyage*	4-5 g/s @250um 5-6 g/s @250um
Longévité des meules	800 kg
Capacité de la trémie	1200 g
Dimensions (l x h x p)	19.5 x 62 x 28.3 cm
Dimensions de l'emballage (l x h x p)	69.7 x 28.7 x 47.5 cm
Poids net	12.2 kg
Poids total	14 kg
Certifications	CE, CB, ETL Safety, ETL Sanitation
Standards	Conformes à IEC/EN 60335-1 IEC/EN 60335-2-64 Certifié UL 763 CSA C22.2 No. 195 NSF/ANSI 8
Couleurs standards (Autres couleurs sur demande)	Aluminium poli, noir mat Aluminium poli, noir et blanc mat

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Trémie environ 250g
Trémie environ 1,8kg
Outil de remplacement des meules
Poids de calibration 1 kg
Adaptateur en aluminium certifié CB

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Technologie cloud Grind-by-Sync permettant une synchronisation intelligente entre le broyeur et la machine à café pour une qualité de café constante et reproductible
- Application mobile Mahlkönig Sync pour une configuration facile de la synchronisation broyage-infusion et le suivi des événements de broyage-infusion sélectionnés
- Application de bureau Mahlkönig Sync fournissant des données précieuses et détaillées pour surveiller et gérer les processus décisionnels à distance et localement
- Réglage micrométrique de haute précision de l'écart entre les meules avec un moteur électrique
- Technologie Grind-by-Weight avec une cellule de charge de haute précision pour un contrôle en temps réel du dosage pendant le processus de broyage
- Détection brevetée de la distance des meules (DDD) permettant un réglage précis du degré de finesse
- Gain de temps et assurance qualité grâce à la détection automatique du porte-filtre
- Meules en acier spécial de 65 mm de diamètre
- Système de refroidissement actif maintenant des températures de broyage basses
- Sortie réglable et éclairée garantissant un débit de café propre et centré
- Broyage agréablement silencieux
- Affichage haute résolution de 88,3 mm avec un large angle de vue



* Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad. | Alle Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen.
Dépend des produits à moulin et du degré de finesse choisi. | Toutes les valeurs mesurées sont effectuées dans des conditions de laboratoire.
Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich. | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Autres spécifications électriques disponibles sur demande. | Sous réserve de modifications sans préavis.**