



ESPRESSOMÜHLE | MOULIN ESPRESSO

E80S



Die E80S setzt neue Maßstäbe in der Premium-Espressovertmahlung. Mit ihrer beeindruckenden Vermahlungsgeschwindigkeit meistert sie mühelos hohe tägliche Auslastungen. Die hoch entwickelte Mahlscheibengeometrie vermahlt die Bohnen optimal und ermöglicht eine perfekte Extraktion und ein herausragendes Geschmackserlebnis. Mit der patentierten Disc Distance Detection von Mahlkönig lässt sich der Mahlgrad erstmals auf Basis des tatsächlichen Abstands zwischen den Mahlscheiben einstellen. Das perfekte Justieren einer Mühle war noch nie so präzise und einfach zugleich. Entdecken Sie „Grinding Unlimited“ – mit der E80S.

Le E80S est la nouvelle référence en matière de mouture premium pour espresso. Il offre une vitesse de broyage exceptionnelle et gère sans effort des capacités élevées au quotidien. Sa géométrie de meules spécialement conçue et son profil de mouture dépassent même les exigences les plus élevées, permettant une extraction parfaite pour une expérience gustative supérieure. Le système pionnier de « Détection d'Ecartement des Meules - Disc Distance Detection » breveté par Mahlkönig vous permet de régler la finesse en fonction de l'écartement réel entre les meules. Conserver vos réglages individuels parfaits n'a jamais été aussi facile, tout en étant aussi précis. Découvrez « Grinding Unlimited » - avec le E80S.

TECHNISCHE DETAILS TECHNICAL DETAILS

Spannung // Frequenz //	220-240 V // 50/60 Hz // 1~ // 520/600 W
Phasen // Nennaufnahme	110-127 V // 60 Hz // 1~ // 845 W
Tension // Fréquences //	100 V // 50/60 Hz // 1~ // 620/780 W
Phases // Puissance nominale	

Leerlaufdrehzahl	1400 rpm (50 Hz)
Vitesse au ralenti	1700 rpm (60 Hz)

Mahlscheibendurchmesser	80 mm
Diamètre des meules	

Mahlscheibenmaterial	Spezialstahl Acier
Matériau des meules	

Mittlere Mahlleistung*	50 Hz: 6-7 g/s @ 250 µm
Capacité moyenne de broyage*	60 Hz: 7-8 g/s @ 250 µm

Fassungsvermögen des Bohnenbehälters	ca. approx. 1800 g
Capacité de la trémie	

Abmessungen (B x H x T)	24 x 63 x 34 cm
Dimensions (L x H x P)	

Verpackungsmaße (B x H x T)	69,7 x 28,7 x 47,5 cm
Dimensions du colis (L x H x P)	

Nettogewicht	17,6 kg
Poids net	

Bruttogewicht	19,4 kg
Poids total	

Zertifizierungen	CE, CB, ETL Safety, ETL Sanitation
Certifications	

Normen	Konform mit Conforme à
Normes	IEC/EN 60335-1
	IEC/EN 60335-2-64
	Zertifiziert gemäß Certifié
	UL 763
	CSA C22.2 No. 195
	NSF/ANSI 8

Standardfarben (Weitere Farben auf Anfrage)	Aluminium poliert, Schwarz matt
Couleurs standards (autres couleurs sur demande)	Aluminium poli / noir mat
	Aluminium poliert, Schwarz & Weiß matt
	Aluminium poli / Blanc mat

SONDERAUSSTATTUNG	Bohnenbehälter ca. 250 g oder ca. 1200 g
EQUIPEMENT SPÉCIAL	Trémie environ 250 g ou approx. 1 200 g

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Große Mahlscheiben aus Spezialstahl mit 80 mm Durchmesser
- Erstklassiges Vermahlungsprofil für herausragenden Geschmack
- Sehr hohe Vermahlungsgeschwindigkeit dank leistungsstarkem Motor mit aktiver Temperaturkontrolle
- Patentierte Disc Distance Detection (DDD) ermöglicht sehr genaue Mahlgradeinstellungen
- Verstellbarer beleuchteter Auslauf für saubere zentrierte Vermahlung
- Angenehm leises Vermahlungsgeräusch
- Hochauflösendes 88,3 mm Display mit weitem Betrachtungswinkel

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Meules spéciales en acier de 80 mm de diamètre
- Profil de mouture exceptionnel pour une expérience gustative supérieure
- Moteur puissant avec contrôle actif de la température pour une performance à haute vitesse
- Détection de D'Ecartement des meules (Disc Distance Detection) brevetée permettant des réglages précis de la finesse de mouture.
- Bec verseur ajustable et éclairé offrant une sortie de café propre et centrée
- Broyage agréablement silencieux
- Écran haute résolution de 88,3 mm avec un large angle de vision



* Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad. | Alle Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen.
Dépend des produits à broyer et du degré de finesse choisi. Toutes les valeurs ont été mesurées en laboratoire.

Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich. | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
D'autres spécifications électriques disponibles sur demande. Sous réserve de modifications sans préavis