



ALLROUND MÜHLE | MOULIN POLYVALENT

EK43 S



EK43 S



Die EK43 S bietet die starke Performance der beliebten EK43 von Mahlkönig in einem platzsparenden Gehäuse. Mit dieser Mühle hält Premium-Vermahlung auch in kleineren Kaffeebars Einzug. Die EK43 regiert souverän als unangefochtene Königin der Kaffeemühlen – mit Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und Premium-Vermahlung. Ihre herausragenden Vermahlungsergebnisse bleiben von der Konkurrenz unerreicht. Die EK43 ermöglicht die ebenmäßigste Extraktion der wertvollen Kaffeearomen und gilt somit als Garant für ein herausragendes Geschmackserlebnis und als verheißungsvolles Symbol für Qualität. Ihre einmalige Form wurde zu einer Ikone der internationalen Baristaszene, welcher die EK43 durch die gemeinsame Leidenschaft für den Kaffee tief verbunden ist.

Le EK43 S offre la performance puissante du célèbre EK43 de Mahlkönig dans un format compact, apportant enfin une mouture de café premium aux bars à café plus petits. Le EK43 règne sur l'industrie internationale du café de spécialité en tant que roi incontesté des moulins à café, avec des performances élevées, une fiabilité et des résultats de mouture premium. Son profil de mouture exceptionnel reste inégalé. Le EK43 assure l'extraction la plus uniforme des arômes précieux du café et est reconnu comme un garant d'une expérience gustative exceptionnelle et un symbole de qualité. Sa forme spéciale est devenue une icône au sein de la scène barista internationale, qui se sent profondément connectée au EK43 par une passion commune pour le café.

TECHNISCHE DETAILS TECHNICAL DETAILS

Spannung // Frequenz // Phasen Tension / Fréquences / phases	200-240 V // 50/60 Hz // 1~ 100-120 V // 50/60 Hz // 1~
Leerlaufdrehzahl Vitesse au ralenti	1450 rpm (50 Hz) 1760 rpm (60 Hz)
Mahlscheibendurchmesser Diamètre des meules	98 mm
Mahlscheibenmaterial Matériau des meules	Hartgussstahl Acier coulé
Mittlere Mahlleistung* Capacité moyenne de broyage*	19-21 g/s
Fassungsvermögen des Bohnenbehälters Capacité de la trémie	ca. approx. 800 g
Max. Nennaufnahme Puissance nominale maximale	1300 W
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (L x H x P)	23 x 68 x 41 cm
Verpackungsmaße (B x H x T) Dimensions du colis (L x H x P)	37 x 58 x 71 cm
Nettogewicht Poids net	24.5 kg
Bruttogewicht Poids total	28.5 kg
Zertifizierungen Certifications	CE, CB, ETL Safety, ETL Sanitation
Normen Normes	IEC/EN 60335-1 IEC/EN 60335-2-64 ANSI/UL 763 CSA-C22.2 No. 195
Standardfarben (Weitere Farben auf Anfrage) Couleurs standards (autres couleurs sur demande)	Feinstruktur, Schwarz matt Finition à texture fine noir mat Feinstruktur, Weiß matt Finition à texture fine blanc mat

SONDERAUSSTATTUNG
EQUIPEMENT SPÉCIAL

Bohnenbehälter ca. 250 g oder ca. 800 g
Trémie environ 250 g ou 800 g

Spezialmahlscheiben und Vorbereiter für
türkischfeine Vermahlung
Meules spéciales et pré-broyeur pour
mouture très fine à la turque

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die Leistungsstärke und Vermahlungsqualität der bewährten EK43 in einem kleineren platzsparenden Gehäuse
- Dank herausragender Partikelgrößenverteilung sind hohe Extraktionsraten für den besten Geschmack möglich
- Premiummahlscheiben aus Hartgussstahl
- Robuste kleine Mühle mit hoher Mahlleistung
- Vielseitiger Einsatz: Filter-, Espresso- oder türkischfeine Vermahlung
- Einfache und präzise Mahlgradeinstellung

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Performance et résultats de Mouture de l'iconique EK43 dans un Format Compact
- Répartition exceptionnelle de la taille de mouture assurant des taux d'extraction élevés et le meilleur goût en tasse possible.
- Meules en acier coulé premium
- Moulin compact et robuste avec une grande capacité de broyage.
- Adapté à diverses méthodes d'extraction : café filtre, espresso ou mouture très fine à la turque.
- Réglage facile et précis de la Mouture



* Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad. | Alle Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen.
Dépend des produits à broyer et du degré de finesse choisi. Toutes les valeurs mesurées en conditions de laboratoire.

Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich. | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
D'autres spécifications électriques disponibles sur demande. Sous réserve de modifications sans préavis