

LUNA

MOULIN PROFESSIONNEL | MACINACAFFÈ PROFESSIONALE

DONNÉES TECHNIQUES | DATI TECNICI

Tension / Fréquence / Phase	Tensione / Frequenza / Fase	220-240V, 50/60 Hz, 1~ 110-127V, 60 Hz, 1~ 100V, 50/60 Hz, 1~
Puissance nominale maximum (220-240V)	Max. Potenza nominale (220-240V)	50Hz: 460 W 60Hz: 530 W
RPM (Tours par Minute)	Giri motore	1500 rpm Giri (50 Hz) 1800 rpm Giri (60 Hz)
Capacité de broyage	Capacità macinazione	~2,8 g/s @ 250 µm (50 Hz) ~3,6 g/s @ 250 µm (60 Hz)
Temps de broyage pour un espresso (single shot)	Tempo di macinazione per espresso singolo	~1,3 s

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL | CARATTERISTICHE TECNICHE

Écran tactile innovant de 3.5 pouces	Innovativo display da 3.5 pollici
Programme de 4 recettes	3 possibili programmi da impostare
Plateau amovible et magnétique	Vassoio raccogli caffè magnetico e rimuovibile
Bec verseur réglable et facilement amovible	Beccuccio regolabile e facilmente estraibile
Taille de la mouture en continu et réglage à une main	Regolazione micrometrica continua e regolabile con una sola mano




CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

Conforme à IEC / EN 60335-1; IEC/EN 60335-2-64
Certifié Certificatione
UL 763; CSA C22.2 No. 195; NSF/ANSI 8

COULEURS DISPONIBLES | ALTRI COLORI SU RICHIESTA

Noir / Blanc Nero, Bianco
Autres couleurs sur demande Altri colori su richiesta

Autres critères électriques disponibles sur demande | Voltaggi speciali a richiesta



HEMRO



WWW.ANFIM-MILANO.COM | WWW.HEMROGROUP.COM

13 ALLÉE DU CLOS DES CHARMES BÂTIMENT 11 | 77090 COLLÉGIEN